BEREDSKABSSTYRELSEN

Indsatsgruppe 24

Brandfarlige, faste stoffer.
Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.

Farlige egenskaber

Brandfare	Stofferne er **brandfarlige**. Ved stød, gnidning eller opvarmning er der fare for selvantændelse.
Eksplosionsfare	Der kan dannes antændelige blandinger med luft. Der kan ske støveksplosion.
Indåndingsfare	Nogle af stofferne virker sundhedsskadelige. Ved brand i stofferne kan dannes sundhedsfarlige stoffer.
Sundhedsfare	Nogle af stofferne virker sundhedsskadelige.
Forhold over for vand	-
Miljøfare	En del af stofferne er miljøfarlige - se UN-nummer indeks.
Specielle risic	Smelte: Fare for forbrændinger ved kontakt.

Personlig beskyttelse

Inden for sikkerhedsafstanden	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.
Direkte kontakt	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Fuld åndedrætsbeskyttelse.
Rensning eller dekontaminering	Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

Sikkerhedsafstand	Mindst 10 m. Smelte: Mindst 50 m. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
Spild på land	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Forebyg støvspredning ved fugtning med mindst mulig vand, eller ved dækning med plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
Spild i vand	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Opsamling er ikke mulig. Stoffet synker til bunds - se UN-nummer indeks. Eventuel opsamling skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere.
Brand	Sluk brand med vand. Afkøl lukkede beholdere med vand.
Slukningsvand	Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Afhængig af koncentrationen af stoffet i

slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.
Stoffet synker til bunds - se UN-nummer indeks. Den stofholdige del er farligt affald.