

## Indsatsgruppe 36

Varmefølsomme, organiske peroxider.

### Farlige egenskaber

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Brandfare</i>             | Stofferne er <b>oxiderende</b> og brandfarlige. Fare for fjernantændelse.   |
| <i>Eksplodingsfare</i>       | Der kan dannes antændelige blandinger med luft. Mulig eksplosionsfare ved brand eller kontakt med brandbart materiale.<br>Faste stoffer: Der kan ske støvekspllosion. |
| <i>Indåndingsfare</i>        | Stofferne virker <b>ætsende</b> . Nogle af stofferne virker også sundhedsskadelige.<br>Enkelte peroxider virker dog kun lokalirriterende.                             |
| <i>Sundhedsfare</i>          | Stofferne virker <b>ætsende</b> . Nogle af stofferne virker også sundhedsskadelige.<br>Enkelte peroxider virker dog kun lokalirriterende.                             |
| <i>Forhold over for vand</i> | -   |
| <i>Miljøfare</i>             | En del af stofferne er miljøfarlige - se UN-nummer indeks.  |
| <i>Specielle risici</i>      | -   |

### Personlig beskyttelse

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>  | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.   |
| <i>Direkte kontakt</i>                | Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmpåvirkning ved brand.                     |
| <i>Rensning eller dekontaminering</i> | Forurenet personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe. For nogle af stofferne kan det være relevant at bruge et dekontamineringsmiddel - Kontakt Kemisk Beredskab. |

### Indsats

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <i>Sikkerhedsafstand</i> | Væske: Mindst 50 m.<br>Fast stof: Mindst 10 m.<br>Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Undgå kontakt med brandbart materiale. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.   |
| <i>Spild på land</i>     | Tildæk afløb. Inddæm med fugtigt sand eller fugtig jord. Afdampning mindskes ved dækning med egnet plastfolie. Forebyg støvspredning ved fugtning med mindst mulig vand, eller ved dækning med plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs forsigtigt spildet af fast stof op, mens der ved spild af væsker anvendes ikke-brandbart opsugningsmateriale. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden. |
| <i>Spild i vand</i>      | Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden.<br>Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Opsamling er ikke mulig.   |

Stoffet flyder oven på vand - se UN-nummer indeks. Inddæm og anvend lette, vandskyende, ikke-brandbare opsugningsmaterialer eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere.  
Stoffet synker til bunds - se UN-nummer indeks. Eventuel opsamling skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere.

*Brand*

Sluk brand i faste stoffer med store mængder vand, mens brand i væsker slukkes med skum. Afkøl lukkede beholdere med vand. Fare for eksplosion selv efter total nedkøling.

*Slukningsvand*

Slukningsvand, der har været i kontakt med stofferne, kan være ætsende.  
Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.  
Stoffet er uopløseligt i vand - se UN-nummer indeks. Den stofholdige del er farligt affald.